

## ПАСПОРТ

### НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Изолента торговой марки REXANT – это поливинилхлоридная пленка в катушке, на одну сторону которой нанесен клеевой слой.

Пленка разрезана на полосы различной ширины и длины, а также отличается по цветам.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изолента предназначена для использования в быту и в производстве, в качестве изоляционного материала, не пропускающего электрический ток и для маркировки проводов.

Кроме того, лента применима в качестве способа скрепления различных поверхностей и обеспечения герметичности, создания антикоррозийного защитного покрытия, защиты от воздействия влаги, слабых растворителей, солей.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Изолента, упаковка.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Ширина ленты		15 мм			19 мм
Длина ленты в катушке		10 метров	20 метров	25 метров	25 метров
Кол-во роликов в упаковке		10 шт.	10 шт.	5 шт.	5 шт.
Цвет ленты	Черная	09-2006	09-2606	09-2106	09-2206
	Синяя	09-2005	09-2605	09-2105	09-2205
	Красная	09-2004	09-2604	09-2104	09-2204
	Зеленая	09-2003	09-2603	09-2103	09-2203
	Желтая	09-2002	09-2602	09-2102	09-2202
	Белая	09-2001	09-2601	09-2101	09-2201
	Желто-зеленая	09-2007	-	09-2107	09-2207
	серая	-	-	09-2108	09-2208
Набор	Черная, синяя, красная, белая, зеленая	-	-	09-2600	-
	Белая, синяя, красная, желтая, черная, зеленая, желто-зеленая	09-2010-E (7 роликов в упаковке)	-	-	-

## КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Горючесть: не поддерживает горение
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 180 %
3. Электрическая прочность: не менее 30 кВ/мм
4. Рабочее напряжение: 600 В
5. Удельное электрическое сопротивление:  $10^{14}$  Ом·см
6. Клеевой слой: есть (с одной стороны пленки)

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Температурный диапазон в режиме эксплуатации:  $-30...+50$  °С.

## СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Не используйте ленту, если она повреждена.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Не подвергайте изделие химическому воздействию.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

## МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Транспортировка ленты допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений и попаданий влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре  $0...+25$  °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей. В случаях складирования в отапливаемых помещениях: хранение допустимо на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок годности: 36 месяцев (при соблюдении условий хранения).

## НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай /  
Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3