

ИНСТРУКЦИЯ О ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗ SCART В HDMI

17-6905

Способ подсоединения преобразователя к устройствам

- 1 Подсоедините scart кабель от DVD/ПК/проектора/Ноутбука и др. к входному scart порту преобразователя.
- 2 Подсоедините кабели HDMI к портам HDMI дисплеев (мониторов или HDTV) и выходному порту преобразователя HDMI
- 3 Подключите источник питания 5В DC к преобразователю

Свойства

- Легкость в использовании: Установка за считанные секунды, не требует монтажа.
- Поддержка RGB, CVBS и AUDIO вход (L/R)
- Автоматический поиск RGB 50/60 Гц, CVBS NTSC/PAL.
- Выходной сигнал HDMI с разрешением 720р.

Характеристики

- Видео вход RGB, CVBS
- Аудио вход R/L
- Видео выход HDMI 720P
- Входной Сигнал DDC (Прямое цифровое управление) 5 В (TTL)
- Тип коннектора на входе SCART 21PIN Female
- Тип коннектора на выходе HDMI A/F
- Энергопотребление 5 Вт (макс.)
- Энергоснабжение 5В DC
- Размеры 102×100×30 мм
- Вес 320г
- Рабочая температура 0 °C to +70 °C
- Рабочая влажность от 10% до 85% относительная влажность (без конденсата)

Примечание: технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

