

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Расп. коробка T25, Ø80x51, IP65, с клеммой

1. Описание продукции

1.1. Тип T 25 KL

1.2. Артикул № 2007430

1.3. Размер



Тип	Артикул	Вес, кг/шт
T 25 KL	2007430	0,064

1.4. Фото



2. Техническое описание

Распределительные коробки из термопласта (пропилен) с вставными уплотнениями из этиленвинилацетата (ЭВА). Провода могут быть установлены непосредственно через уплотнения 4 x M25 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для отверстий кабельного ввода или ввода труб. Кроме того, вместо уплотнений через отверстия можно вставлять кабельные вводы и закрепить их изнутри контргайкой. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их резьбовыми соединениями M6 или винтами 3,5x9,5. Внутренние размеры на просвет: Ø63 x 45 мм Крышка с полем для надписи.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия	T 25 KL
3.2. Тип защитного покрытия	Безгалогенный пластик (полипропилен)
3.3. Степень защиты	IP 65
3.4. Устойчивость к УФ	ДА
3.5. Цвет:	Серый
3.6. Клемма в комплекте	5 контактов, сечением до 2,5мм ² .