

1. Назначение и общие сведения об изделии

Семейство прожекторов FLOODLIGHT PERFORMANCE в литом алюминиевом корпусе предназначено для освещения открытых общественных и промышленных территорий, парковок, спортивных площадок

2. Основные технические данные и характеристики системы

Потребляемая мощность, Вт	см таблицу
Световой поток, Лм	см таблицу
Световая отдача, Лм/Вт	см таблицу
Коррелированная цветовая температура, К	3000, 4000, 6500
Индекс цветопередачи (CRI)	> 80
Коэффициент мощности	0,9
Степень пылевлагозащиты	IP65, IP66
Класс ударопрочности	IK07, IK08
Класс электробезопасности	I
Диапазон рабочих температур	- 30 до + 50°С

3. Таблица: модели, световые потоки системы, габариты, артикулы

Модель	Вт	Лм	Лм/Вт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Артикул
FL PFM 10W/3000K SYM 100 BK LEDV	10	1100	110	122 x 131 x 36	0,4	4058075420847
FL PFM 10W/3000K SYM 100 WT LEDV	10	1100	110	122 x 131 x 36	0,4	4058075420861
FL PFM 10W/4000K SYM 100 BK LEDV	10	1200	120	122 x 131 x 36	0,4	4058075420885
FL PFM 10W/4000K SYM 100 WT LEDV	10	1200	120	122 x 131 x 36	0,4	4058075420908
FL PFM 10W/6500K SYM 100 BK LEDV	10	1200	120	122 x 131 x 36	0,4	4058075420922
FL PFM 10W/6500K SYM 100 WT LEDV	10	1200	120	122 x 131 x 36	0,4	4058075420946
FL PFM 20W/3000K SYM 100 BK LEDV	20	2200	110	144 x 156 x 42	0,52	4058075420960
FL PFM 20W/3000K SYM 100 WT LEDV	20	2200	110	144 x 156 x 42	0,52	4058075420991
FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK LEDV	20	2400	120	144 x 156 x 42	0,52	4058075421011
FL PFM 20W/4000K SYM 100 WT LEDV	20	2400	120	144 x 156 x 42	0,52	4058075421035
FL PFM 20W/6500K SYM 100 BK LEDV	20	2400	120	144 x 156 x 42	0,52	4058075421059
FL PFM 20W/6500K SYM 100 WT LEDV	20	2400	120	144 x 156 x 42	0,52	4058075421073
FL PFM 30W/3000K SYM 100 BK LEDV	30	3300	110	177 x 186 x 42	0,7	4058075421097
FL PFM 30W/3000K SYM 100 WT LEDV	30	3300	110	177 x 186 x 42	0,7	4058075421110
FL PFM 30W/4000K SYM 100 BK LEDV	30	3600	120	177 x 186 x 42	0,7	4058075421134
FL PFM 30W/4000K SYM 100 WT LEDV	30	3600	120	177 x 186 x 42	0,7	4058075421165
FL PFM 30W/6500K SYM 100 BK LEDV	30	3600	120	177 x 186 x 42	0,7	4058075421189
FL PFM 30W/6500K SYM 100 WT LEDV	30	3600	120	177 x 186 x 42	0,7	4058075421202
FL PFM 50W/3000K SYM 100 BK LEDV	50	5500	110	206 x 218 x 46	1	4058075421226
FL PFM 50W/3000K SYM 100 WT LEDV	50	5500	110	206 x 218 x 46	1	4058075421240
FL PFM 50W/4000K SYM 100 BK LEDV	50	6000	120	206 x 218 x 46	1	4058075421264
FL PFM 50W/4000K SYM 100 WT LEDV	50	6000	120	206 x 218 x 46	1	4058075421288
FL PFM 50W/6500K SYM 100 BK LEDV	50	6000	120	206 x 218 x 46	1	4058075421301
FL PFM 50W/6500K SYM 100 WT LEDV	50	6000	120	206 x 218 x 46	1	4058075421325
FL PFM 65W/3000K SYM 100 BK LEDV	65	7150	110	268 x 237 x 49	2,1	4058075422445

FL PFM 65W/4000K SYM 100 BK LEDV	65	8000	123	268 x 237 x 49	2,1	4058075422469
FL PFM 65W/6500K SYM 100 BK LEDV	65	8000	123	268 x 237 x 49	2,1	4058075422483
FL PFM 80W/3000K SYM 100 BK LEDV	80	8800	110	335 x 250 x 55	2,8	4058075422506
FL PFM 80W/4000K SYM 100 BK LEDV	80	10000	125	335 x 250 x 55	2,8	4058075422520
FL PFM 80W/6500K SYM 100 BK LEDV	80	10000	125	335 x 250 x 55	2,8	4058075422544
FL PFM 125W/3000K SYM 100 BK LEDV	125	13750	110	381 x 290 x 59	3,8	4058075423695
FL PFM 125W/4000K SYM 100 BK LEDV	125	15000	120	381 x 290 x 59	3,8	4058075423701
FL PFM 125W/6500K SYM 100 BK LEDV	125	15000	120	381 x 290 x 59	3,8	4058075423718
FL PFM 165W/3000K SYM 100 BK LEDV	165	18150	110	418 x 322 x 60	4,8	4058075423725
FL PFM 165W/4000K SYM 100 BK LEDV	165	20000	121	418 x 322 x 60	4,8	4058075423732
FL PFM 165W/6500K SYM 100 BK LEDV	165	20000	121	418 x 322 x 60	4,8	4058075423749
FL PFM 200W/3000K SYM 100 BK LEDV	200	22000	110	454 x 354 x 62	6	4058075423756
FL PFM 200W/4000K SYM 100 BK LEDV	200	25000	125	454 x 354 x 62	6	4058075423763
FL PFM 200W/6500K SYM 100 BK LEDV	200	25000	125	454 x 354 x 62	6	4058075423770
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 50 W 3000 K BK	50	6600	115	314 x 240 x 63	2,6	4058075353299
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 50 W 4000 K BK	50	6600	125	314 x 240 x 63	2,6	4058075353305
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 100 W 3000 K BK	100	11900	120	418 x 330 x 77	3,9	4058075353312
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 100 W 4000 K BK	100	12900	130	418 x 330 x 77	3,9	4058075353527
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 150 W 3000 K BK	150	18400	125	451 x 330 x 77	4,5	4058075353534
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 150 W 4000 K BK	150	19900	135	451 x 330 x 77	4,5	4058075353541
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 200 W 3000 K BK	200	24400	130	494 x 395 x 87	6,3	4058075353558
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 200 W 4000 K BK	200	26400	140	494 x 395 x 87	6,3	4058075353565
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 290 W 3000 K BK	290	35600	125	567 x 465 x 97	9,5	4058075353572
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 290 W 4000 K BK	290	38500	135	567 x 465 x 97	9,5	4058075353602
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 50 W 3000 K BK	50	5700	115	314 x 240 x 63	2,6	4058075353619
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 50 W 4000 K BK	50	6200	125	314 x 240 x 63	2,6	4058075353626
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 100 W 3000 K BK	100	11800	120	418 x 330 x 77	3,9	4058075353633
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 100 W 4000 K BK	100	12800	130	418 x 330 x 77	3,9	4058075353688
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 150 W 3000 K BK	150	18300	120	451 x 330 x 77	4,5	4058075353695
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 150 W 4000 K BK	150	19800	130	451 x 330 x 77	4,5	4058075353701
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 200 W 3000 K BK	200	24200	130	494 x 395 x 87	6,3	4058075353718
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 200 W 4000 K BK	200	26200	140	494 x 395 x 87	6,3	4058075353725
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 290 W 3000 K BK	290	35300	120	567 x 465 x 97	9,5	4058075353732
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 290 W 4000 K BK	290	38200	130	567 x 465 x 97	9,5	4058075353749
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30 150 W 3000 K BK	150	18700	125	451 x 330 x 77	4,5	4058075353756
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30 150 W 4000 K BK	150	20200	135	451 x 330 x 77	4,5	4058075353763
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30 200 W 3000 K BK	200	24800	130	494 x 395 x 87	6,3	4058075353770

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30 200 W 4000 K BK	200	26800	140	494 x 395 x 87	6,3	4058075353787
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30 290 W 3000 K BK	290	26200	125	567 x 465 x 97	9,5	4058075353794
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30 290 W 4000 K BK	290	39100	135	567 x 465 x 97	9,5	4058075353800
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 60 150 W 3000 K BK	150	19800	132	451 x 330 x 77	4,5	4058075540989
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 60 150 W 4000 K BK	150	21000	140	451 x 330 x 77	4,5	4058075540996
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 60 200 W 3000 K BK	200	26400	132	494 x 395 x 87	6,3	4058075541009
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 60 200 W 4000 K BK	200	28000	140	494 x 395 x 87	6,3	4058075541016
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 60 290 W 3000 K BK	290	38300	132	567 x 465 x 97	9,5	4058075541023
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 60 290 W 4000 K BK	290	40600	140	567 x 465 x 97	9,5	4058075541030
FL PFM 20W/3000K SYM 100 S BK	20	2200	110	176 x 156 x 55	0,57	4058075460911
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK	20	2400	120	176 x 156 x 55	0,57	4058075460959
FL PFM 50W/3000K SYM 100 S BK	50	5500	110	225 x 219 x 59	1,06	4058075460997
FL PFM 50W/4000K SYM 100 S BK	50	6000	120	225 x 219 x 59	1,06	4058075461031
FL PFM 65W/4000K SYM100SL BK	65	8000	125	268 x 237 x 49	2,1	4058075461093
FL PFM 80W/4000K SYM100SL BK	80	10000	125	335 x 250 x 55	2,8	4058075461130
FL PFM125W/4000K SYM100SL BK	125	15000	125	381 x 290 x 59	3,8	4058075461161
FL PFM165W/4000K SYM100SL BK	165	20000	125	418 x 322 x 60	4,8	4058075461185
FL PFM200W/4000K SYM100SL BK	200	25000	125	454 x 354 x 62	6	4058075461208

4. Комплект поставки:

1. Светильник – 1 шт.
2. Паспорт светильника*
3. Инструкция по монтажу
4. Кабель для подключения

* в количестве, не менее 1 шт. на каждые 50 шт. EAN10

5. Правила эксплуатации

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”. Чистку защитной крышки производить по мере ее загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, применение абразивных чистящих средств исключено.

5.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производить не раньше, чем через минуту после отключения питания.

5.3. Монтаж, подключение и обслуживание светильника должно производиться квалифицированным персоналом в соответствии с Инструкцией по монтажу, поставляемой в комплекте со светильником.

5.4. Дата производства изделия указана на стикере изделия.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Условия хранения должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.

6.2. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик в лице АО «ЛЕДВАНС» обязуется безвозмездно заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного периода. Другие претензии, такие как использование трудовых ресурсов, компенсация ущерба или упущенная выгода, данной гарантией не покрываются.

7.2. Гарантийный период составляет 60 месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной.

7.3. Гарантийный период начинается с даты продажи и основывается на использовании оборудования не более 4000 часов в год.

7.4. Предоставленная гарантия распространяется только на светильники LEDVANCE и аксессуары, поставляемые в оригинальной упаковке LEDVANCE.

7.5. Компания LEDVANCE оставляет за собой право решать вопрос о правомочности требования о гарантии. Для этой цели клиент должен вернуть все дефектные светильники для проведения исследования (включая копию накладной или счет-фактуру).

7.6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

7.7. Гарантийные претензии принимаются офисом LEDVANCE в г. Москва. Представитель в РФ: АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11, тел. +7 (495) 935-70-70.

8. Условия изготовления и требования по безопасности

8.1. Светильники изготовлены в соответствии с Директивами 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость». Серийный выпуск.

8.2. Светильники соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильник изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

<p>Модель светильника: _____</p>
<p>Дата выпуска : _____</p>
<p>М.П.</p>
<p>Дата продажи : _____</p>

LEDVANCE GmbH

Парклинг 29-33
85748 Гархинг
Германия Phone: +49 89-780673-100
E-mail: contact@ledvance.com

Страна изготовитель: Китай (CN).

Представитель в РФ :

АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11,

тел. +7 (495) 935-70-70. www.russia.ledvance.com

ПАСПОРТ



Светильник светодиодный FLOODLIGHT PERFORMANCE

LEDVANCE
