

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Фотореле, произведенные под торговой маркой REXANT, представляют собой светочувствительный автомат, замыкающий и размыкающий электрические цепи при изменении попадающего на него светового потока.

2. Область применения:

Фотореле предназначены для автоматического управления нагрузкой (включение и отключение) устройств освещения и/или регулировки их работы, в зависимости от уровня освещенности. Изделия используются в промышленности и в быту, как внутри зданий/строений, так и на открытом пространстве.

3. Комплектность:

Продукция, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

Артикул	Напряжение	Номинальный ток	Порог освещенности	Частота тока	Степень защиты
11-9200	220-240 Вольт	6 А	5-15 ЛК	50/60 Гц	IP44
11-9201	220-240 Вольт	10 А	5-50 ЛК	50/60 Гц	IP44
11-9202	220-240 Вольт	25 А	5-50 ЛК	50/60 Гц	IP44

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Монтаж изделий выполняется только квалифицированными специалистами.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Чистку фотореле допускается производить мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить изделие от сети питания.

Самостоятельно не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать изделие, ремонт допускается только специализированными центрами и квалифицированными специалистами.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха $-50...+40$ °С и относительной влажностью 60...70 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

REXANT

INTERNATIONAL

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не менее 10 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11.