

1. Назначение и общие сведения об изделии

Семейство симметричных прожекторов FLOODLIGHT PERFORMANCE в литом алюминиевом корпусе с матированным закаленным стеклом предназначено для освещения открытых прилегающих территорий, парковок, фасадов

2. Основные технические данные и характеристики системы

Частота тока, Гц	50-60
Номинальное напряжение, В	100-277
Источник света	LED
Мощность, Вт	10, 20, 30, 50
Драйвер	встроенный
Индекс цветопередачи (CRI)	> 80
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Цветовая температура, К	3000, 4000, 6500
Диапазон рабочих температур	- 20 до + 50°C
Срок службы	70 000 ч, L70 при Ta = + 25°C
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Класс ударопрочности	IK07
Класс электробезопасности светильника	I
Материал корпуса	литой алюминий, закаленное стекло

3. Таблица: модели, световые потоки системы, габариты, артикулы

Модель	[Лм]	Габаритные размеры	Масса	Артикул
FL PFM 10W/3000K SYM 100 BK LEDV	1100	122 x 131 x 36 мм	0,4кг	4058075420847
FL PFM 10W/3000K SYM 100 WT LEDV	1100	122 x 131 x 36 мм	0,4кг	4058075420861
FL PFM 10W/4000K SYM 100 BK LEDV	1200	122 x 131 x 36 мм	0,4кг	4058075420885
FL PFM 10W/4000K SYM 100 WT LEDV	1200	122 x 131 x 36 мм	0,4кг	4058075420908
FL PFM 10W/6500K SYM 100 BK LEDV	1200	122 x 131 x 36 мм	0,4кг	4058075420922
FL PFM 10W/6500K SYM 100 WT LEDV	1200	122 x 131 x 36 мм	0,4кг	4058075420946
FL PFM 20W/3000K SYM 100 BK LEDV	2200	144 x 156 x 42 мм	0,52кг	4058075420960
FL PFM 20W/3000K SYM 100 WT LEDV	2200	144 x 156 x 42 мм	0,52кг	4058075420991
FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK LEDV	2400	144 x 156 x 42 мм	0,52кг	4058075421011
FL PFM 20W/4000K SYM 100 WT LEDV	2400	144 x 156 x 42 мм	0,52кг	4058075421035
FL PFM 20W/6500K SYM 100 BK LEDV	2400	144 x 156 x 42 мм	0,52кг	4058075421059
FL PFM 20W/6500K SYM 100 WT LEDV	2400	144 x 156 x 42 мм	0,52кг	4058075421073
FL PFM 30W/3000K SYM 100 BK LEDV	3300	177 x 186 x 42 мм	0,7кг	4058075421097
FL PFM 30W/3000K SYM 100 WT LEDV	3300	177 x 186 x 42 мм	0,7кг	4058075421110

FL PFM 30W/4000K SYM 100 BK LEDV	3600	177 x 186 x 42 мм	0,7кг	4058075421134
FL PFM 30W/4000K SYM 100 WT LEDV	3600	177 x 186 x 42 мм	0,7кг	4058075421165
FL PFM 30W/6500K SYM 100 BK LEDV	3600	177 x 186 x 42 мм	0,7кг	4058075421189
FL PFM 30W/6500K SYM 100 WT LEDV	3600	177 x 186 x 42 мм	0,7кг	4058075421202
FL PFM 50W/3000K SYM 100 BK LEDV	5500	206 x 218 x 46 мм	1кг	4058075421226
FL PFM 50W/3000K SYM 100 WT LEDV	5500	206 x 218 x 46 мм	1кг	4058075421240
FL PFM 50W/4000K SYM 100 BK LEDV	6000	206 x 218 x 46 мм	1кг	4058075421264
FL PFM 50W/4000K SYM 100 WT LEDV	6000	206 x 218 x 46 мм	1кг	4058075421288
FL PFM 50W/6500K SYM 100 BK LEDV	6000	206 x 218 x 46 мм	1кг	4058075421301
FL PFM 50W/6500K SYM 100 WT LEDV	6000	206 x 218 x 46 мм	1кг	4058075421325

4. Комплект поставки:

1. Светильник – 1 шт.
2. Паспорт светильника*
3. Инструкция по монтажу

* в количестве, не менее 1 шт. на каждые 50 шт. EAN10

5. Правила эксплуатации

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”. Чистку защитной крышки производить по мере ее загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, применение абразивных чистящих средств исключено.

5.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производить не раньше, чем через минуту после отключения питания.

5.3. Монтаж, подключение и обслуживание светильника должно производиться квалифицированным персоналом в соответствии с Инструкцией по монтажу, поставляемой в комплекте со светильником.

5.4. Дата производства изделия указана на стикере изделия.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Условия хранения должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.

6.2. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик в лице АО «ЛЕДВАНС» обязуется безвозмездно заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного периода. Другие претензии, такие как использование трудовых ресурсов, компенсация ущерба или упущенная выгода, данной гарантией не покрываются.

7.2. Гарантийный период составляет 60 месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной.

7.3. Гарантийный период начинается с даты продажи и основывается на использовании оборудования не более 4000 часов в год.

7.4. Предоставленная гарантия распространяется только на светильники LEDVANCE и аксессуары, поставляемые в оригинальной упаковке LEDVANCE.

7.5. Компания LEDVANCE оставляет за собой право решать вопрос о правомочности требования о гарантии. Для этой цели клиент должен вернуть все дефектные светильники для проведения исследования (включая копию накладной или счет-фактуру).

7.6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

7.7. Гарантийные претензии принимаются офисом LEDVANCE в г. Москва. Представитель в РФ: АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11, тел. +7 (495) 935-70-70.

8. Условия изготовления и требования по безопасности

8.1. Светильники изготовлены в соответствии с Директивами 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость». Серийный выпуск.

8.2. Светильники соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильник изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Модель светильника: _____
Дата выпуска : _____
М.П.
Дата продажи : _____

LEDVANCE GmbH

Парклинг 29-33
85748 Гархинг
Германия Phone: +49 89-780673-100
E-mail: contact@ledvance.com

Страна изготовитель: Китай (CN).

Представитель в РФ :

АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11,

тел. +7 (495) 935-70-70. www.ledvance.com.ru

ПАСПОРТ



Светильник светодиодный FLOODLIGHT PERFORMANCE

LEDVANCE