

Паспорт на продукцию

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ «ГАЗ» ДЕТЕКЦИОННАЯ С ЛОГОТИПОМ «ОПАСНО ГАЗ» ЛСГД-200/250 (ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ)

Дата производства: декабрь 2023г.

Продукция изготавливается согласно СТО 80696777.022-2020

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Метод контроля	Норма	Результат испытаний
1	Цвет, качество поверхности, качество намотки (цвет / печать) - (желто-красный)	Визуальное сравнение с образцом-эталоном	СТО 80696777.022- 2020	Цвет ленты должен быть однородным, без цветowych пятен. Качество поверхности должно соответствовать качеству поверхности утвержденного образца-эталоны. Лента не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, непропечаток или искажение рисунка или текста. Допускается надрывы на кромках не более 2 мм и незначительные дефекты экструзии: полосы, риски, наплывы, не выходящие за пределы допусков по толщине.	Соответствует
2	Ширина ленты	мм		200±2	200
3	Длина намотки ролика	п.м.		250+7,5	252,0
4	Прочность при разрыве*	МПа		не менее 12,2	13,86
5	Относительное удлинение при разрыве*	%		не менее 150	354,6
6	Адгезия краски к полиэтиленовой пленке	балл		не более 1	0
7	Толщина проводника	мм		0,4 ± 0,002	0,4
8	Количество токопроводящих жил	шт.	1	соответствует	
9	Количество единичных проволок в жиле	шт.	1	соответствует	
10	Номинальная радиальная толщина изоляции	мм		0,3 ± 0,1	соответствует

Материал токопроводящей жилы – проволока медная марки ММ по ТУ 16.705.492-2005

Материал изоляции – композиция полиэтиленов по ГОСТ 16336-2013

Начальник ОКК



Будаева М.В.

