

## Светильник-ночник серии NNL

Благодарим Вас за приобретение светильника-ночника TM Navigator!

**Внимание!** Перед установкой и использованием светильника-ночника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный светильник-ночник торговой марки Navigator серии NNL предназначен для мягкого освещения помещения в темное время суток.

В зависимости от модели светильник-ночник включается либо с помощью кнопки включения на корпусе (модели NNL-SW), либо включается автоматически при наступлении темноты (модели NNL-SNR с фотореле). Светильник-ночник работает от сети 230 В, 50 Гц.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	NNL-SW			NNL-SNR
	05–15, 17	16, 18	19	04–06
Светодиоды	3 LED, 1 Вт	4 LED, 1 Вт	5 LED, 1 Вт	1 LED, 1 Вт
Световой поток, лм	10			5
Цветовая температура	3000 К			RGB
Материал корпуса	пластик			
Степень защиты	IP20			
Класс защиты	II			
Напряжение сети	230 В, 50 Гц			
Температура эксплуатации	0...+50 °С			
Срок службы	50 000 ч			

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Используйте светильник только по прямому назначению (для освещения). Светильник-ночник не является игрушкой.
- Запрещается разбирать светильник-ночник!
- Светильник-ночник нельзя погружать в воду!
- Не используйте светильник-ночник в условиях повышенной влажности.
- Не подвергайте светильник-ночник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник-ночник сухой мягкой салфеткой.
- Не используйте ацетоносодержащие чистящие средства, во избежание повреждения корпуса.
- При выходе из строя светильника-ночника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника-ночника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту утилизации настоящего паспорта.
- Изготовитель, уполномоченная организация/импортер не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием изделия не по назначению.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для включения светильника-ночника NNL-SW необходимо нажать на кнопку включения, расположенную на основании светильника. После включения светильник-ночник светится белым светом. Для выключения светильника нажмите на кнопку включения на основании светильника.

Светильник-ночник NNL-SNR оснащен встроенным фотореле и включается автоматически при наступлении темноты (<10 лк).

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Запрещается утилизировать светильники-ночники вместе с бытовыми отходами. Отработавшие светильники-ночники необходимо передать для дальнейшей утилизации в специализированные организации, лицензированные местными органами власти.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке. Сертификат на данное изделие можно скачать на сайте [www.navigator-light.ru](http://www.navigator-light.ru).



## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: «XIAMEN NEEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.» Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД». Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», Россия, 125445, Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы составляет 60 месяцев со дня установки светильника-ночника. В случае отсутствия повреждений корпуса и других частей светильника-ночника, допускается его эксплуатация после истечения срока службы. Изготовитель, уполномоченная организация/импортер не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки светильника-ночника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника-ночника осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта изделия. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате ММГГ, где ММ – месяц, ГГ – год изготовления.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.