

## ПАСПОРТ

### 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Комплекты наконечников НШВИ, вилочные НВИ, НВИ-н, НВИ-т, кольцевые НКИ, НКИ-т, НКИ-н, крючковые НИК, гильзы и разъемы REXANT.

### 2. Назначение и область применения:

- Предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм<sup>2</sup> в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 600 В методом обжима (опрессовкой).
- Наконечники изготавливают из меди или из медного сплава с последующим лужением.
- Наконечники, имеющие в обозначении дополнительные строчные буквы, имеют изоляцию фланца из:
  - с буквой н - манжета из нейлона;
  - с буквой т - манжета из термоусаживаемого полиэтилена;
  - с буквой И - манжета из поливинилхлорида.
- Наконечники относятся к изделиям одновыводным соединительным без дополнительных средств крепления.

### 3. Комплектность:

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

### 4. Характеристики и параметры:

Состав изделия:

Артикул	Наименование	Состав (по типам)
08-1930	Набор втулочных наконечников двойных НШВИ2	НШВИ 2x0.75 мм <sup>2</sup> - синий 50 шт.; НШВИ 2x1мм <sup>2</sup> - красный 50 шт.; НШВИ 2x1.5 мм <sup>2</sup> (черный) 50 шт.; НШВИ 2x2.5 мм <sup>2</sup> - серый 50 шт.
08-1910	Набор втулочных наконечников НШВИ	НШВИ 0.5 мм <sup>2</sup> - белый 50 шт.; НШВИ 0,75 мм <sup>2</sup> - синий 100 шт.; НШВИ 1.0 мм <sup>2</sup> - красный 100 шт.; НШВИ 1.5 мм <sup>2</sup> - черный 100 шт.; НШВИ 2.5 мм <sup>2</sup> - серый 50 шт.
08-1950	Набор наконечников и клемм универсальный	Наконечник кольцевой НКИ, модели 08-0011 25 шт.; 08-0013 25 шт.; 08-0014 25 шт.; 08-0031 15 шт. 08-0032 20 шт.; 08-0034 10 шт.; 08-0052 5 шт.; 08-0053 5 шт. Наконечник вилочный НВИ, модели 08-0111 20 шт.; 08-0112 20 шт.; 08-0132 20 шт. Соединительная цилиндрическая гильза, модели 08-0711 10 шт.; 08-0721 10 шт.; 08-0731 5 шт. Клемма плоская, модели 08-0313 20 шт.; 08-0333 20 шт.; 08-0413 20 шт.; 08-0433 20 шт.

Основные характеристики и габаритные размеры наконечников указаны в паспорте на соответствующие типы наконечников, поставляемые отдельно.

### 5. Правила и условия монтажа:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ ГИЛЬЗ НА ПРОВОДАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.**

При монтаже и эксплуатации наконечников необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Для обеспечения высокого качества опрессовки рекомендуется использовать клещи обжимные для соответствующего типа наконечников.

Монтаж электрических цепей с использованием наконечников должен осуществляться при температуре окружающей среды от минус  $20 \pm 2$  до плюс  $50 \pm 2$  °С.

## **6. Сведения об ограничениях в использовании:**

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

## **7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Товар безопасен при использовании по назначению.

Температура эксплуатации:

- с ПВХ манжетой - от минус 40 до плюс 80 °С,
- для остальных - от минус 40 до плюс 105 °С;
- среднее значение относительной влажности не более 90 %.

## **8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

## **9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Транспортировка осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +50 °С и относительной влажности 70%. Допускается хранение при относительной влажности до 95% при температуре 25 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## **10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: 10 лет.

Гарантийный срок: 3 года.

## **11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3



# REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT

REXANT